

40 - 100 Kg

**CARACTERÍSTICAS DE LOS ROTANTES:**

 Carga máxima 100 Kg	 Ø rueda	 Tamaño pletina	 Distancia agujeros	 Tornillo sujeción
	Ø60, 63 y 80 mm → Ø100 y 125 mm →	60x60 mm 76x70 mm	45x45 mm 60x50 mm	M6 M8

**RUEDA QUE SE MONTA EN EL SOPORTE**  
**PC - Plástico - Caucho:** Ver página 19

Núcleo: Plástico color gris  
Banda: Termo caucho color gris (80 ±4° SHORE A)  
Temperatura: -20°C a +60°C  
Propiedades:  
Económicas  
No dejan huella en los pavimentos  
Absorción de golpes y vibraciones  
\*PCB con antihilos de plástico color gris



Diámetro rueda (mm)	Ancho rueda (mm)	Cojinete rueda	Radio de giro (mm)	Radio de giro (mm)	Altura rotante (mm)	Carga máx. (Kg)	Rotante giratorio		Rotante fijo		Rotante giratorio con freno	
							Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
63	22	≡	55	84	89	40	<b>33-78/6</b>	BPG3 063 PCL3	<b>33-79/6</b>	BPF3 063 PCL3	<b>33-78/6-FD</b>	BPG3 063 PCL3-FD
80	24	≡	67	84	108	50	<b>33-78/8</b>	BPG3 080 PCL3	<b>33-79/8</b>	BPF3 080 PCL3	<b>33-78/8-FD</b>	BPG3 080 PCL3-FD
80	24	≡	67	84	108	60	<b>33-78/9</b>	BPG3 080 PCB3	<b>33-79/9</b>	BPF3 080 PCB3	<b>33-78/9-FD</b>	BPG3 080 PCB3-FD
100	30	≡	86	106	132	70	<b>33-80/16</b>	BPG3 100 PCL3	<b>33-81/16</b>	BPF3 100 PCL3	<b>33-80/16-FD</b>	BPG3 100 PCL3-FD
100	30	≡	86	106	132	80	<b>33-80/18</b>	BPG3 100 PCB3	<b>33-81/18</b>	BPF3 100 PCB3	<b>33-80/18-FD</b>	BPG3 100 PCB3-FD
125	30	≡	99	106	156	90	<b>33-82/2</b>	BPG3 125 PCL3	<b>33-83/2</b>	BPF3 125 PCL3	<b>33-82/2-FD</b>	BPG3 125 PCL3-FD
125	30	≡	99	106	156	100	<b>33-82/3</b>	BPG3 125 PCB3	<b>33-83/3</b>	BPF3 125 PCB3	<b>33-82/3-FD</b>	BPG3 125 PCB3-FD

NOTA: Posibilidad de rueda ANTIESTÁTICA. Ver página 19

**RUEDA QUE SE MONTA EN EL SOPORTE**  
**PG - Plástico - Goma:** Ver página 21






Núcleo: Plástico color negro  
Banda: Goma color gris (75 ±4° SHORE A)  
Temperatura: -20°C a +60°C  
Propiedades:  
No dejan huella en los pavimentos  
Absorción de golpes y vibraciones  
Silenciosas  
Mayor durabilidad



Diámetro rueda (mm)	Ancho rueda (mm)	Cojinete rueda	Radio de giro (mm)	Radio de giro (mm)	Altura rotante (mm)	Carga máx. (Kg)	Rotante giratorio		Rotante fijo		Rotante giratorio con freno	
							Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
60	20	≡	55	84	89	40	<b>33-78</b>	BPG3 060 PGL3	<b>33-79</b>	BPF3 060 PGL3	<b>33-78-FD</b>	BPG3 060 PGL3-FD
80	21	≡	67	84	108	50	<b>33-80</b>	BPG3 080 PGL3	<b>33-81</b>	BPF3 080 PGL3	<b>33-80-FD</b>	BPG3 080 PGL3-FD
100	28	≡	86	106	132	70	<b>33-80/2</b>	BPG3 100 PGL3	<b>33-81/2</b>	BPF3 100 PGL3	<b>33-80/2-FD</b>	BPG3 100 PGL3-FD
100	28	≡	86	106	132	70	<b>33-80/3</b>	BPG3 100 PGB3*	<b>33-81/3</b>	BPF3 100 PGB3*	<b>33-80/3-FD</b>	BPG3 100 PGB3-FD*
125	28	≡	99	106	156	80	<b>33-82/4</b>	BPG3 125 PGL3	<b>33-83/4</b>	BPF3 125 PGL3	<b>33-82/4-FD</b>	BPG3 125 PGL3-FD
125	28	≡	99	106	156	80	<b>33-82/5</b>	BPG3 125 PGB3*	<b>33-83/5</b>	BPF3 125 PGB3*	<b>33-82/5-FD</b>	BPG3 125 PGB3-FD*

\* PGBcon antihilos de plástico color gris

**CARACTERÍSTICAS DE LOS ROTANTES:**

 Carga máxima 100 Kg	 ∅ rueda	 Tamaño pletina	 Distancia agujeros	 Tornillo sujeción
	∅60, 63 y 80 mm → ∅100 y 125 mm →	60x60 mm 76x70 mm	45x45 mm 60x50 mm	M6 M8

**RUEDA QUE SE MONTA EN EL SOPORTE**  
**NY - Nylon:** Ver página 37

**Núcleo:** Monobloque de nylon color blanco traslúcido (70° SHORE D)  
**Temperatura:** -25°C a +80°C  
**Propiedades:**  
Alta capacidad de carga  
Resistencia química excelente  
Resistentes a la corrosión  
Fáciles de mover



2

Diámetro rueda (mm)	Ancho rueda (mm)	Cojinete rueda	Radio de giro (mm)	Radio de giro (mm)	Altura rotante (mm)	Carga máx. (Kg)	Rotante giratorio		Rotante fijo		Rotante giratorio con freno	
							Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
60	22	≡	55	84	89	50	<b>33-78/4</b>	BPG3 060 NYL3	<b>33-79/4</b>	BPF3 060 NYL3	<b>33-78/4-FD</b>	BPG3 060 NYL3-FD
80	22	≡	67	84	108	60	<b>33-80/12</b>	BPG3 080 NYL3	<b>33-81/12</b>	BPF3 080 NYL3	<b>33-80/12-FD</b>	BPG3 080 NYL3-FD
100	28	≡	86	106	132	90	<b>33-80/6</b>	BPG3 100 NYL3	<b>33-81/6</b>	BPF3 100 NYL3	<b>33-80/6-FD</b>	BPG3 100 NYL3-FD
125	28	≡	99	106	156	100	<b>33-82/7</b>	BPG3 125 NYL3	<b>33-83/7</b>	BPF3 125 NYL3	<b>33-82/7-FD</b>	BPG3 125 NYL3-FD

**RUEDA QUE SE MONTA EN EL SOPORTE**  
**NP - Nylon - Poliuretano:** Ver página 39

**Núcleo:** Nylon color blanco traslúcido  
**Banda:** Poliuretano color ocre-castaño (96 ±2° SHORE A)  
**Temperatura:** -30°C a +80°C  
**Propiedades:**  
Buena capacidad de carga  
Resistentes a la corrosión  
Protección de los suelos



Diámetro rueda (mm)	Ancho rueda (mm)	Cojinete rueda	Radio de giro (mm)	Radio de giro (mm)	Altura rotante (mm)	Carga máx. (Kg)	Rotante giratorio		Rotante fijo		Rotante giratorio con freno	
							Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
63	22	≡	55	84	89	60	<b>33-78/7</b>	BPG3 063 NPL3	<b>33-79/7</b>	BPF3 063 NPL3	<b>33-78/7-FD</b>	BPG3 063 NPL3-FD
80	22	≡	67	84	108	60	<b>33-80/1</b>	BPG3 080 NPL3	<b>33-81/1</b>	BPF3 080 NPL3	<b>33-80/1-FD</b>	BPG3 080 NPL3-FD
100	27	≡	86	106	132	90	<b>33-80/5</b>	BPG3 100 NPL3	<b>33-81/5</b>	BPF3 100 NPL3	<b>33-80/5-FD</b>	BPG3 100 NPL3-FD
125	27	≡	99	106	156	100	<b>33-82/6</b>	BPG3 125 NPL3	<b>33-83/6</b>	BPF3 125 NPL3	<b>33-82/6-FD</b>	BPG3 125 NPL3-FD