





Apilador manual ligero - APML

- Fácil de maniobrar y de posicionar
- Elevación y transporte sencillos de cargas hasta 400 Kg.
- Control preciso de velocidad de descenso por válvula manual ajustable.
- Construcción robusta, chasis cromado y pistón cromado endurecido.

Código	Referencia	Medidas (mm)	Horquillas (mm)	Elevación (mm)	 (kg)	 (kg)
75-456/2	APML-0408	1060x580x1050	650x550	85 a 850	75	400
75-456/4	APML-0412	1410x580x1050	650x550	85 a 1200	81	400
75-456/6	APML-0415	1710x580x1050	650x550	85 a 1500	86	400







Apilador semi-eléctrico ligero - APML

- Fácil de maniobrar y de posicionar
 - Elevación y transporte sencillos de cargas hasta 400 Kg.
 - Control preciso de velocidad de descenso por válvula manual ajustable.
 - Construcción robusta, chasis cromado y pistón cromado endurecido.
 - Horquillas ajustables.
 - Elevación eléctrica. Potencia 0,8 Kw.
 - Cargador incluido.
- Batería 12V/80Ah: 1 año de garantía.

OPCIONAL:
Plataforma de trabajo.







Código	Referencia	Medidas AlxAnxL (mm)	Horquillas (mm)	Elevación Plataforma (mm)	 (kg)	 (kg)
 75-458/4	APEL-0412	1430x580x1160	650x550	1200	122	400
 75-458/6	APEL-0415	1730x580x1160	650x550	1500	127	400
75-458/9	APL-PL	Bandeja 650x55	650x550			



Elevador/Posicionador eléctrico - PE

OPCIONAL:
Eje bobina



Código	Referencia	Batería (V/Ah)	Plataforma (mm)	Elevación (mm)	 (kg)	 (kg)
75-459/2	PE 150/1500	24/12	470x600	1500	55	150
 75-459/4	PE 250/1800	24x12	470x600	1800	107	250
 75-459/410	Eje Bobina		ø50x1700	1500	55	150