

**CARACTERÍSTICAS DE LOS ROTANTES:**



Carga máxima  
950 Kg



Tamaño pletina  
175x140 mm



Distancia agujeros  
140x105 mm



Tornillo sujeción  
M10



ISO2184 Clase 3

**RUEDA QUE SE MONTA EN EL SOPORTE**

**ESB - Estampado - Neumático - Super Elástico:** Ver página 24

Núcleo: Monobloque de acero estampado y zincado

Banda: Neumático de caucho super elástico (65 ±3° SHORE A)

Temperatura: -20°C a +60°C

Propiedades:

Absorción de golpes y vibraciones

Alta capacidad de carga

Mejor tracción y baja resistencia a la rodadura



Diámetro rueda (mm)	Ancho rueda (mm)	Cojinete rueda	Radio de giro (mm)	Radio de giro (mm)	Altura rotante (mm)	Carga máx. (Kg)	Rotante giratorio		Rotante fijo		Rotante giratorio con freno	
							Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
250	84		200	210	305	450						
300	93		235	235	355	700	37-802	QPLG7 250 ESB5	37-803	QPLF7 250 ESB5	37-802-FD	QPLG7 250 ESB5-FD
400	104		300	300	475	950	37-812	QPLG7 300 ESB6	37-813	QPLF7 300 ESB6	37-812-FD	QPLG7 300 ESB6-FD
							37-922	QPLG7 400 ESB7	37-923	QPLF7 400 ESB7	37-922-FD	QPLG7 400 ESB7-FD

